




Gebrauchshinweis für Filteranschluss PS-MaXX



1. Verwendung

Der Filteranschluss PS-MaXX dient zum Anschluss der in Tabelle 2 genannten Atemfilter mit den in Tabelle 3 genannten Vollmasken. Der Filteranschluss ist nach Anbringen fester Bestandteil des Filters und nicht von Hand lösbar.

Hinweis: Die Montage / Demontage des Filteranschlusses ist nur für entsprechend autorisierte Personen (z. B. Gerätewarte) und nur für die u. a. Filter genehmigt. Die zugelassenen Atemschutzfilter bilden zusammen mit dem Filteranschluss PS-MaXX und den zugelassenen Maskentypen ein Filtergerät. Bedingt durch den höheren Öffnungsdruck des Ausatemventils haben diese Maskentypen einen erhöhten Ausatemwiderstand im Vergleich zu Normaldruckmasken. Dadurch vermindert sich unter Umständen die Arbeitsleistung des Anwenders bzw. die Einsatzdauer des Filtergerätes. Das Filtergerät ist vorgesehen zur Verwendung bei der Dekontamination von Chemieschutzanzügen oder in der Brandnachsorge. Die Beurteilung, ob das Filtergerät für den Einsatz geeignet ist, obliegt dem Anwender.

Die Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Filter und Masken sind zu beachten.

2. Montage

Zur Befestigung an einen Filter wird unter Verwendung des Hakenschlüssels der beiliegende Filteranschluss PS-MaXX mit einem Einstellwert von 9 Nm am Drehmomentschlüssel festgezogen (der Filteranschluss darf sich nicht mehr von Hand lösen lassen). Zur Durchführung sollte der Filter festgehalten und ein Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb 3/8 Zoll verwendet werden. Das Lösen geschieht in umgekehrter Reihenfolge mittels Hakenschlüssel.

Achtung: Nach erfolgter Montage den Filter zur weiteren Lagerung von maximal 6 Monaten in einer luft-, gas- und feuchtedicht versiegelten Verpackung aufbewahren.

Die Baumusterprüfungen wurden durchgeführt bei: IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGGUV), Alte Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Kenn-Nr. 0121.



Tabelle 1 Bestellangaben

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Filteranschluss PS-MaXX	10039412
Hakenschlüssel 4-kt.3/8, DIN 1810-A58-62	10043231



Tabelle 2 Zugelassene Filtertypen

Bezeichnung	Klasse EN 14387	Bestell-Nr.
93 ABEK2Hg P3	A2B2E2K2Hg-P3 R D	10097232
93 ABEK CO NO Hg P3	A1B2E2K1NO Hg-P3 R D DIN 58620: CO20-P3 R D	10160507

Tabelle 3 Zugelassene Maskentypen

Bezeichnung
3S Vollmasken
3S-PS-MaXX
3S-PS-MaXX-Silikon
3S-PS-V-MaXX
3S-PS-V-MaXX (CIS)
3S Helm-Masken
3S-H-PS-MaXX-F1
3S-H-PS-MaXX-small-F1
Ultra Elite Vollmasken
Ultra Elite PS-MaXX
Ultra Elite PS-MaXX, small
Ultra Elite PS-MaXX Silikon
Ultra Elite PS-MaXX-EZ
Ultra Elite PS-MaXX-EZ, small
Ultra Elite Helm-Masken
Ultra Elite H-PS-MaXX-
Ultra Elite H-PS-MaXX-F1
Ultra Elite H-PS-MaXX, small
G1 Vollmasken
ATO-Code: A-G1FP - x - x - x - x - x - P
G1 Helm-Masken
ATO-Code: A-G1FP - x - x - x - x - x - P
x = ATO-Code-Elemente